Autolok Kupplung Anschweissende



Beschreibung:

Autolok | Saflok Hebelarmkupplung mit Anschweissende. Typ 733-BW.
Die Autolok Kupplung, bietet guten Schutz gegen unbeabsichtigtes öffnen. Die Sicherungsstifte halten die Kupplung auch bei hohen Vibrationen und Erschütterungen geschlossen. Die Autolok Kupplung ist nach der Kamlok (MT) die zweite Generation von Hebelarmkupplungen gem. DIN EN 14420-7. Die Autolok Kupplung ist kompatibel mit allen Kamlok Vaterteil (VT) Kupplungen.

Sicherheitshinweis:
Siehe auch AUTOGUARD. Die dritte Generation der bekannten Klemmhebel-kupplung für grösstmöglichen Schutz vor Verletzungen, Havarien und Unfällen.

Geltende Normen:

DIN EN 14420-7

Technische Daten

Betriebsdruck:	25 bar bei 20°C (Mit CSM Dichtung)
Werkstoff:	Edelstahl, CSM

Nennweite	Schweissende Dimension	Dichtungen
20	26.7 x 2.3 mm	CSM
20	26.7 x 2.3 mm	PTFE-Viton Dichtung
25	33.4 x 2.6 mm	CSM
25	33.4 x 2.6 mm	PTFE-Viton Dichtung
32	42.2 x 2.6 mm	CSM
32	42.2 x 2.6 mm	CSM
40	48.3 x 2.0 mm	CSM
40	48.3 x 2.0 mm	PTFE-Viton Dichtung
50	60.3 x 2.0 mm	CSM
50	60.3 x 2.0 mm	PTFE-Viton Dichtung
65	76.0 x 2.9 mm	CSM
65	76.0 x 2.9 mm	PTFE-Viton Dichtung
80	88.9 x 3.2 mm	CSM
80	88.9 x 3.2 mm	PTFE-Viton Dichtung
100	114.3 x 3.6 mm	CSM

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch