Autolok Kupplung Schlauchstutzen



Beschreibung:

Autolok | Saflok Hebelarmkupplung mit Schlauchstutzen. Typ 733-CCL zum Einbinden |
Konfektionieren mit Halbschalen oder Presshülsen.
Die Autolok Kupplung, bietet guten Schutz gegen unbeabsichtigtes öffnen. Die Sicherungsstifte halten die Kupplung auch bei hohen Vibrationen und Erschütterungen geschlossen. Die Autolok Kupplung ist nach der Kamlok (MT) die zweite Generation von Hebelarmkupplungen gem. DIN EN 14420-7. Die Autolok Kupplung ist kompatibel mit allen Kamlok Vaterteil (VT) Kupplungen.

Sicherheitshinweis:
Siehe auch AUTOGUARD Kupplung.

Geltende Normen:

DIN EN 14420-7

Technische Daten

Betriebsdruck:	25 bar bei 20°C (Mit CSM Dichtung)
Werkstoff:	Edelstahl, CSM

Nennweite	Schlauch Nennweite in mm	Dichtungen
20	19.0	CSM
20	19.0	PTFE-Viton Dichtung
25	25.0	CSM
25	25.0	PTFE-Viton Dichtung
32	32.0	CSM
40	38.0	CSM
50	50.0	CSM
65	63.5	CSM
80	75.0	CSM

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch