Autolok Kupplung Verschlusskappe



Beschreibung:

Autolok | Saflok Hebelarmkupplung Verschlusskappe. Typ 733-DC zum sicheren Verschliessen von Kamlok (VT) Kupplungen an Behälter, Gebinde, Rohrleitungen oder Schlauchleitungen.
Die Autolok Kupplung, bietet guten Schutz gegen unbeabsichtigtes öffnen. Die Sicherungsstifte halten die Kupplung auch bei hohen Vibrationen und Erschütterungen geschlossen. Die Autolok Kupplung ist nach der Kamlok (MT) die zweite Generation von Hebelarmkupplungen gem. DIN EN 14420-7. Die Autolok Kupplung ist kompatibel mit allen Kamlok Vaterteil (VT) Kupplungen.

Sicherheitshinweis:
Siehe auch AUTOGUARD Kupplung.

Geltende Normen:

DIN EN 14420-7

Technische Daten

Betriebsdruck:	25 bar bei 20°C (Mit CSM Dichtung)
Werkstoff:	Edelstahl, CSM

Nennweite	Dichtungen	
20	CSM	
25	CSM	
25	PTFE-Viton Dichtung	
25	PTFE-Viton Dichtung	*Edelstahl-Halar FDA
32	CSM	
40	CSM	
40	PTFE-Viton Dichtung	
50	CSM	
50	PTFE-Viton Dichtung	
65	CSM	
65	PTFE-Viton Dichtung	
80	CSM	
100	CSM	

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch