Autolok Kupplung Innengewinde Typ DL



Beschreibung:

Autolok | Saflok Hebelarmkupplung mit Innengewinde. Typ 733-DL. Das «lange» Gewinde ist ideal zum Verschrauben mit konischem Aussengewinde.
Die Autolok Kupplung, bietet guten Schutz gegen unbeabsichtigtes öffnen. Die Sicherungsstifte halten die Kupplung auch bei hohen Vibrationen und Erschütterungen geschlossen. Die Autolok Kupplung ist nach der Kamlok (MT) die zweite Generation von Hebelarmkupplungen gem. DIN EN 14420-7. Die Autolok Kupplung ist kompatibel mit allen Kamlok Vaterteil (VT) Kupplungen.

Sicherheitshinweis:
Siehe auch AUTOGUARD Kupplung.

Geltende Normen:

DIN EN 14420-7

Technische Daten

Betriebsdruck:	25 bar bei 20°C
Werkstoff:	Edelstahl, CSM

Nennweite	Gewinde Dimension	Dichtungen
20	IG 3/4"	CSM
25	IG 1"	CSM
32	IG 1 1/4"	CSM
40	IG 1 1/2"	CSM
50	IG 2"	CSM
65	IG 2 1/2"	CSM
80	IG 3"	CSM
100	IG 4"	CSM
	*BSPT identisch Gewinde Dimension	

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch