Kamlok VT mit Innengewinde



Beschreibung:

Kamlok Vaterteil (VT) mit Innengewinde.
Passend zu allen Hebelarmkupplungen nach DIN EN 14420-7, wie z.B. Kamlok, Safelok, Autolok, AUTOGUARD

Geltende Normen:

DIN EN 14420-7

Technische Daten

Betriebsdruck:	25 bar bei 20°C
Werkstoff:	Aluminium

Nennweite	Gewinde Dimension	Dichtungen
15	IG 1/2"*	-
15	IG 1/2"	Vulkollan
20	IG 3/4"*	-
20	IG 3/4"	Vulkollan
25	IG 1"*	-
25	IG 1"	Vulkollan
32	IG 1 1/4"*	-
32	IG 1 1/4"	Vulkollan
40	IG 1 1/2"*	-
40	IG 1 1/2"	Vulkollan
50	IG 2"	Vulkollan
65	IG 2 1/2"	Vulkollan
80	IG 3"	Vulkollan
100	IG 4"	Vulkollan
100	IG 4"*	-
	*für AG BSPT	

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch