Kamlok VT mit Innengewinde



Beschreibung:

Kamlok Vaterteil (VT) mit Innengewinde aus Polypropylen.
Passend zu allen Hebelarmkupplungen nach DIN EN 14420-7, wie z.B. Kamlok, Safelok, Autolok, AUTOGUARD.

Geltende Normen:

DIN EN 14420-7

Technische Daten

Betriebsdruck: 25 bar bei 20°C
Werkstoff: siehe Tabelle

Nennweite	Gewinde Dimension	Werkstoff
15	IG 1/2"	Polypropylen
20	IG 3/4"	Polypropylen
25	IG 1"	Polypropylen
25	IG 1"	Polypropylen*
25	IG 2"	Polypropylen
25	IG S 60x6 für IBC	Polypropylen
25	IG 1 1/4"	Polypropylen
40	IG 1 1/2"	Polypropylen
50	IG 2"	Polypropylen
50	IG 2"	Polypropylen**
50	IG S 60x6 für IBC	Polypropylen
50	IG S 60x6 für IBC*	Polypropylen
80	IG 3"	Polypropylen
100	IG 4"	Polypropylen
	*lange Version	*schwere Ausführung
		**mit PTFE Dichtung

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch