Kamlok VT mit Innengewinde



Beschreibung:

Kamlok Vaterteil (VT) mit Innengewinde aus Edelstahl.
Passend zu allen Hebelarmkupplungen nach DIN EN 14420-7, wie z.B. Kamlok, Safelok, Autolok, AUTOGUARD.

Geltende Normen:

DIN EN 14420-7

Technische Daten

Betriebsdruck:	25 bar bei 20°C
Werkstoff:	Edelstahl V4A

Nennweite	Gewinde Dimension	Dichtungen / Werkstoff
15	IG 1/2"	PTFE
15	IG 1/2"*	-
20	IG 3/4"	PTFE
20	IG 3/4"*	-
25	IG 1"	PTFE
25	IG 1"*	-
25	IG 1"*	E-CTFE beschichtet
32	IG 1 1/4"	PTFE
32	IG 1 1/4"*	-
40	IG 1 1/2"	PTFE
40	IG 1 1/2"*	-
50	IG 2"	PTFE
50	IG 2"*	-
65	IG 2 1/2"	PTFE
65	IG 2 1/2"*	-
*Bis 200 verfügbar	*zu BSPT	

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch