Kamlok MT mit Aussengewinde



Beschreibung:

Kamlok Kupplung Mutterteil (MT) aus Polypropylen mit Aussengewinde.
Passend zu allen Kamlok Kupplungen Vaterteil (VT) nach DIN EN 14420-7.

Sicherheitshinweis:
Siehe auch AUTOGUARD. Die dritte Generation der bekannten Klemmhebel-kupplung für grösstmöglichen Schutz vor Verletzungen, Havarien und Unfällen.

Geltende Normen:

DIN EN 14420-7

Technische Daten

Betriebsdruck:	25 bar bei 20°C
Werkstoff:	siehe Tabelle

Nennweite	Gewinde Dimension	Werkstoff
15	AG R 1/2"	Polypropylen
20	AG R 3/4"	Polypropylen
25	AG R 1"	Polypropylen
25	AG R 1"	Polypropylen
25	AG R 1 1/4"	Polypropylen*
40	AG R 1 1/2"	Polypropylen
50	AG R 2"	Polypropylen
80	AG R 3"	Polypropylen
100	AG R 4"	Polypropylen

*schwere Ausführung

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch