Kamlok MT mit Innengewinde



Beschreibung:

Kamlok Mutterteil (MT) mit Innengewinde aus Messing.
Passend zu allen Kamlok Kupplungen (VT) nach DIN EN 14420-7.

Sicherheitshinweis:
Siehe auch AUTOGUARD. Die dritte Generation der bekannten Klemmhebel-kupplung für grösstmöglichen Schutz vor Verletzungen, Havarien und Unfällen.

Geltende Normen:

DIN EN 14420-7

Technische Daten

Betriebsdruck:	25 bar bei 20°C
Werkstoff:	Messing

Nennweite	Gewinde Dimension	Dichtungen
15	IG 1/2"*	-
15	IG 1/2"	-
20	IG 3/4"*	-
20	IG 3/4"	-
25	IG 1"*	-
25	IG 1"	-
25	IG 1"	PTFE
32	IG 1 1/4"*	-
32	IG 1 1/4"	-
40	IG 1 1/2"*	-
40	IG 1 1/2"	-
40	IG 1 1/2"	PTFE
50	IG 2"*	-
50	IG 2"	-
*bis 150	*zu BSPT	

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch