ALIKLER G2



Beschreibung:

Der ALIKLER G2 Saug- und Druckschlauch, ist ein hochwertiger Lebensmittelschlauch. Mit seiner glatten NBR Seele verhindert er Mikrobenbildung, ist unempfindlich gegenüber hohen Temperaturschwankungen und eignet sich daher besonders zur Ausrüstung von Entladestationen, stationären Verarbeitung und Abfüllanlagen sowie für Silofahrzeugen für flüssige Lebensmittel oder als Heissluftschlauch (kein Kompressor) für Silofahrzeuge max. bis +120°C.

Einsatzbereich:
Für die Förderung von Lebensmitteln wie z.B. Wein, Bier, Milch, Öl, Saft und Alkohol bis 95% geeignet

Geltende Normen:
EU 1935/2004, EU 2023/2006, FDA 21CFR 177.2600, BfR XXI Kat. 2

Technische Daten

Innenschicht:	NBR, weiss, glatt
Einlagen:	Textilgeflechte, Stahlspirale
Aussenschicht:	NBR/PVC, blau, glatt mit Stoffabdruck
Kennzeichnung:	Prägeband, weiss
Betriebstemperatur:	-30°C bis +100°C
Betriebsdruck:	10 bar
Berstdruck:	30 bar
Vakuum:	0.9 bar

Dimension ID x AD In mm	Rollenlänge im Meter	Biegeradius in mm	Gewicht in kg / m
25.0 x 37.0	40	40	0.92
32.0 x 44.0	40	55	1.10
38.0 x 50.0	40	65	1.26
45.0 x 57.0	40	90	1.45
50.0 x 62.0	40	100	1.77
53.0 x 65.0	40	110	1.86
63.0 x 76.0	40	135	2.24
70.0 x 84.5	40	175	3.07
75.0 x 89.5	40	190	3.29
89.0 x 104.5	40	275	3.89
100 x 115.5 gemäss ISO 1307	20 / 40	400	4.40

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch