BIOVAST



Beschreibung:

Der BIOVAST Dampf- und Heisswasserschlauch ist der ideale Reinigungs-schlauch für die Lebensmittelindustrie.
Die äusserst glatte und hochwertige Aussendecke ist hervorragend beständig gegenüber fettigen und öligen tierischen und pflanzlichen Produkten. Die Konstruktion ist äusserst zäh und zugfest, wodurch sich der Schlauch als Haspelschlauch besonders eignet.

Einsatzbereich:
Reinigung von Produktionsanlagen und Böden in Molkereien oder in der Fleisch- und Fischverarbeitung.

Geltende Normen:

EU 1935/2004, EU 2023/2006, FDA 21CFR 177.2600, BfR XXI Kat. 2

Technische Daten

Innenschicht:	NBR, weiss, glatt
Einlagen:	synthetisches Textilgeflecht
Aussenschicht:	NBR/PVC, blau, glatt
Kennzeichnung:	weiss
Betriebstemperatur:	-20°C bis 100°C (Medium Wasser, 20 bar) / bis 165°C (Medium Dampf, 6 bar)
Betriebsdruck:	6 bar (Medium Dampf) / 20 bar (Medium Wasser)
Berstdruck:	60 bar
Vakuum:	--

Dimension ID x AD In mm	Rollenlänge im Meter	Biegeradius in mm	Gewicht in kg / m
13 x 23	40	65	0.36
16 x 26	40	85	0.43
19 x 31	40	100	0.59
25 x 37	40	125	0.69

gemäss ISO 1307

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch