PETROVAST Dampfschlauch



Beschreibung:

Der PETROVAST Dampfschlauch wurde speziell für den Einsatz mit Sattdampf in geschlossenen oder offenen Dampfsystemen entwickelt. Der leistungsfähige Dampfschlauch PETROVAST wird in der Chemie, Petrochemie, Bauindustrie und im Stahlbau eingesetzt, aber auch überall dort wo ein leistungsfähiger und langlebiger Dampfschlauch verwendet werden soll.

Einsatzbereich:
Chemieindustrie, Petrochemie, Raffinerie, Stahlbau, Schiffsbau, Beschichtungstechnik, Maschinenbau, Schwerindustrie

Geltende Normen:

ISO 6134:2017 Typ 2 Klasse A

Technische Daten

Innenschicht:	EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig <10 hoch 6 ohm
Einlagen:	Stahldrahtgeflecht
Aussenschicht:	EPDM, schwarz, glatt mit Stoffabdruck, elektrisch leitfähig <10 hoch 6 ohm
Kennzeichnung:	Prägeband, rot
Betriebstemperatur:	-40°C bis +120°C bei 60 bar / Sattdampf bis +210°C bei 18 bar (+230°C)
Betriebsdruck:	60 bar / 18 bar bei Sattdampf
Berstdruck:	180 bar
Vakuum:	--

Dimension ID x AD in mm	Rollenlänge im Meter	Biegeradius in mm	Gewicht in kg / m
9.5 x 21.5	40	120	0.41
13 x 25	40	130	0.48
16 x 30	40	160	0.67
19 x 33	40	190	0.77
25 x 40	40	250	1.06
32 x 48	40	320	1.38
38 x 54	40	380	1.60
51 x 69	40	500	2.40

gemäss ISO 1307

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch