Triclamp Schalenstutzen gerippt



Beschreibung:

Tri-Clamp Schalenstutzen / Schlauchstutzen aus Edelstahl.
Die Schlaucharmatur mit Schalenstutzen / Schlauchstutzen und TC Anschluss, konfektionieren Sie mit Halbschalen oder Presshülsen.

Geltende Normen:

DIN 32676 Reihe A / Reihe B / Reihe C (siehe Tabelle unten)

Technische Daten

Betriebsdruck:	18 bar bei 20°C
Werkstoff:	Edelstahl

Nennweite in mm	Schlauch Nennweite in mm	Tri-Clamp Dimension
13	ID 13.0	TC-A (34.0/16.0)
19	ID 19.0	TC-A (34.0/20.0)
19	ID 19.0	TC-A (50.5/26.0)
25	ID 25.0	TC-A (50.5/26.0)
32	ID 32.0	TC-A (50.5/32.0)
40	ID 38.0	TC-A (50.5/38.0)
50	ID 50.0	TC-A (64.0/50.0)
65	ID 63.5	TC-A (91.0/66.0)
75	ID 75.0	TC-A (106.0x81.0)
19	ID 19.0	TC-B (50.5/23.7)
25	ID 25.0	TC-B (50.5/29.7)
20	ID 19.0	TC-B (50.5/29.7)
40	ID 38.0	TC-B (64.0/44.3)
13	ID 13.0	TC-C (25.0/15.75)
16	ID 16.0	TC-C (25.0/15.75)

Bis DN 40 Reihe C

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch