Losflansch mit Schlauchanschluss PFA



Beschreibung:

Losflansch in Stahl vernickelt mit Schlauchanschluss (Schlauchtülle / Schalenstutzen) PFA umgossen inkl. Halbschalen aus Aluminium.
Losflansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A aus Stahl vernickelt mit Schlauchstutzen aus Edelstahl, PFA beschichtet. PFA, weiss, schlag- und stossfest.
Inklusive Halbschalen nach EN 14420 aus Aluminium zum konfektionieren von Industrie, Chemie- und Lebensmittelschläuchen.
Der mit reinem PFA umgossene Schlauchstutzen bietet bestmögliche Beständigkeit und Sicherheit im Betrieb mit aggressiven Gefahrenstoffen.

Geltende Normen:

FDA 21CFR 177.2600, EN 10/2011, EN 1092-1, EN 14420

Technische Daten

Betriebsdruck:	25 bar bei 20°C
Werkstoff:	Stahl-vernickelt, PFA weiss

Nennweite	Schlauch Nennweite in mm	Klemmbereich in mm
15/PN40	ID 13	22-24
20/PN40	ID 19	30-33
25/PN40	ID 25	36-39
40/PN40	ID 38	50-52
40/PN40	ID 38	50-52
50/PN40	ID 51	64-67
80/PN40	ID 75	89-93

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch