Autolok Kupplung Innengewinde Typ DLU



Beschreibung:

Autolok | Saflok Hebelarmkupplung mit Innengewinde, Typ 733-DLU. Das «kurze» Gewinde ist ideal zum Verschrauben mit einem zylindrischen und flachdichtenden Aussengewinde.
Die Autolok Kupplung, bietet guten Schutz gegen unbeabsichtigtes öffnen. Die Sicherungsstifte halten die Kupplung auch bei hohen Vibrationen und Erschütterungen geschlossen. Die Autolok Kupplung ist nach der Kamlok (MT) die zweite Generation von Hebelarmkupplungen gem. DIN EN 14420-7. Die Autolok Kupplung ist kompatibel mit allen Kamlok Vaterteil (VT) Kupplungen.

Sicherheitshinweis:
Siehe auch AUTOGUARD Kupplung.

Geltende Normen:

DIN EN 14420-7

Technische Daten

Betriebsdruck:	25 bar bei 20°C (Mit CSM Dichtung)
Werkstoff:	Edelstahl, CSM

Nennweite	Gewinde Dimension	Dichtungen
20	G 1/2"	CSM
20	G 3/4"	CSM
20	G 3/4"	PTFE-Viton Dichtung
25	G 1"	CSM
25	G 1"	PTFE-Viton Dichtung
32	G 1 1/4"	CSM
32	G 1 1/4"	PTFE-Viton Dichtung
40	G 1 1/2"	CSM
40	G 1 1/2"	PTFE-Viton Dichtung
50	G 2"	CSM
50	G 2"	PTFE-Viton Dichtung
65	G 2 1/2"	CSM
80	G 3"	CSM
100	G 4"	CSM

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch