Dampf-Schalenstutzen mit Tri-Clamp



Beschreibung:

Dampfarmatur mit Schalenstutzen / Schlauchstutzen nach EN 14423 / DIN 2826 aus Edelstahl mit Tri-Clamp Anschluss.
Die Schlaucharmatur mit Schalenstutzen und TC Anschluss, konfektionieren Sie mit Dampf-Halbschalen für den sicheren Betrieb mit Sattdampfanwendungen in Dampfschläuchen.

Geltende Normen:

EN 14423, DIN 2826, DIN 32676 Reihe A, B, C (siehe Tabelle unten)

Technische Daten

Betriebsdruck:	18 bar bei 20°C
Werkstoff:	Edelstahl V4A (1.4571)

Nennweite	Schlauch Nennweite in mm	Tri-Clamp Dimension
13	ID 13	TC-A (25.0/13.80)
13	ID 13	TC-A (34.0/16.0)
20	ID 20	TC-A (34.0/20.0)
40	ID 38	TC-A (50.5/38.0)
50	ID 51	TC-A (50.5/38.0)
25	ID 25	TC-B (50.5/29.7)
25	ID 25	TC-B (50.5/29.7)
40	ID 38	TC-B (64.0/44.3)
50	ID 51	TC-B (77.5.0/56.3)
13	ID 13	TC-C (25/9.4)

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch