Tri-Clamp Schlaucharmatur komplett



Beschreibung:

Triclamp / Triclover (TC) Schalenstutzen / Schlauchstutzen, inklusive Halbschalen nach EN 14420 aus Edelstahl mit Schrauben und Muttern.
Die Schlaucharmatur mit Tri-Clamp Anschluss, konfektionieren Sie mit den beigestellten Halbschalen für den sicheren Betrieb mit Chemie-, Pharma- und Lebensmittelschläuchen.

Geltende Normen:

EN 14420, DIN 32676 Reihe A / Reihe B / Reihe C (siehe Tabelle unten)

Technische Daten

Betriebsdruck:	18 bar bei 20°C
Werkstoff:	Edelstahl

Nennweite in mm	Schlauch Nennweite in mm	Tri-Clamp Dimension	Klemmbereich in mm
25	ID 25.0	TC-A (50.5/26.0)	36-39
32	ID 32.0	TC-A (50.5/32.0)	43-46
40	ID 38.0	TC-A (50.5/38.0)	50-52
50	ID 51.0	TC-A (64.0/50.0)	60-63
65	ID 63.5	TC-A (91.0/66.0)	78-82
75	ID 75.0	TC-A (106.0/84.3)	89-93

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch