# Dampf Komplettarmatur mit Anschweissende



Beschreibung:

Dampfarmatur mit Schalenstutzen / Schlauchstutzen und Anschweissende, inklusive Halbschalen nach EN 14423 / DIN 2826 aus Edelstahl mit Schrauben und Muttern.
Die Dampfarmatur mit Schalenstutzen und Anschweissende, konfektionieren Sie mit den beigestellten Dampf-Halbschalen für den sicheren Betrieb mit Sattdampf-anwendungen.

Geltende Normen:

EN 14423, DIN 2826

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Betriebsdruck: | 18 bar bei 20°C |
| Werkstoff: | Edelstahl V4A (1.4571) |

| Nennweite | Anschweissende Dimension in mm | Klemmbereich in mm |
|---|---|---|
| 13 | 15.75 x 19.00 | 24 - 26 |
| 20 | 22.10 x 25.40 | 32 - 34 |
| 20 | 26.90 x 23.70 | 32 - 34 |
| 25 | 22.10 x 25.40 | 39 - 41 |
| 40 | 34.80 x 38.10 | 53 - 56 |
| 40 | 38.00 x 41.00 | 53 - 56 |
| 50 | 47.50 x 50.80 | 67 - 69 |
| 50 | 47.50 x 50.80 | 67 - 69 |

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch