Kugelgelagertes Drehgelenk



Beschreibung:

Kugelgelagertes Drehgelenk zur vermeidung von Torsion auf dem Schlauch. Torsion (Verdrehung) von Schläuchen führt zu einer verkürzten Lebensdauer. Mit einem Drehgelenk schonen Sie den Schlauch durch mechanische Beschädigung (Torsion).
Das Drehgelenk eingesetzt z.B. zwischen einem Schlauch und einem Wassersparventil, unterstützt die ergonomische Arbeitsweise.

Geltende Normen:

FDA

Technische Daten

Betriebsdruck:	30 bar bei 20°C
Werkstoff:	siehe Tabelle

IG auf AG	Dimension	Werkstoff
IG 1/2" auf AG 1/2"	Bohrung 9.0 mm	Edelstahl
IG 3/4" auf AG 1/2"	Bohrung 9.0 mm	Edelstahl
1/2" IG auf 1/2" AG	Bohrung 9.0 mm	Messing
IG 3/4" auf AG 1/2"	Bohrung 9.0 mm	Messing
1/2 IG auf 1/2" AG	Bohrung 9.0 mm	Messing-verchromt

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch