Wassersparventil Messing-Verchromt



Beschreibung:

Die Wassersparventile / Reinigungspistolen dieser Serie sind aus Messing-Verchromt gefertigt. Das robuste Wassersparventil kann stufenlos reguliert und die Strahlstärke, von feinem Sprühnebel bis zum Konzentrierten Strahl eingestellt werden.
Die EPDM-Hüllen sind robust und schützen sowohl die Pistole als auch die Umgebung vor mechanischen und/oder thermischen Schäden. Sie sorgen zudem für einen angenehmen Griff für den Benutzer und schützen die Hände beim Reinigen mit heissem Wasser. Die Hüllen sind sehr beständig gegen tierische Fette.
Spezialsicherheitsmassnahmen sollten einbezogen werden, wenn heisses Wasser benutzt wird. Nicht für Dampfanwendung geeignet.
Geltende Normen:

--

Technische Daten

Betriebsdruck:	24 bar bei +20°C
Betriebstemperatur:	bis +95°C

Zoll	Durchfluss	Werkstoff
IG 1/2"	max. 74 l/min	MS-verchromt/EPDM
IG 1/2" + Drehgelenk	max. 74 l/min	MS-verchromt/EPDM Verfügbar in blau, weiss, rot, gelb, grün schwarz

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch