AUTOGUARD + ALU Schalen



Beschreibung:

AUTOGUARD Schlauchkupplung mit drehbarem, PFA ausgegossenem Schlauchstutzen inklusive VOT PTFE Dichtung und Halbschalen nach DIN EN 14420-3 (DIN2817) aus Aluminium.
Der drehbare und mit reinem PFA umgossene Schlauchstutzen verhindert Torsion auf dem Schlauch und fördert eine ergonomische Arbeitsweise.
Die AUTOGUARD Klemmhebelkupplung, bietet grösstmöglichen Schutz gegen unbeabsichtigtes öffnen. Die Sicherungsstifte halten die Kupplung auch bei hohen Vibrationen und Erschütterungen geschlossen.
Die AUTOGUARD Kupplung ist kompatibel mit allen Kamlok Vaterteil (VT) Kupplungen nach DIN EN 14420-7.

Geltende Normen:

DIN EN 14420-3 (DIN2817), DIN EN 14420-7

Technische Daten

Betriebsdruck:	10 bar (VOT PTFE Dichtung)
Werkstoff:	Aluminium, Edelstahl, PFA, PTFE

Nennweite	Schlauch Nennweite in mm	Klemmbereich in mm	Dichtungen
20	19	30 - 33	VOT PTFE/FKM
25	16	22 - 24	VOT PTFE/FKM
25	25	36 - 39	VOT PTFE/FKM
40	38	50 - 53	VOT PTFE/FKM
50	51	63 - 67	VOT PTFE/FKM

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch