Kegelstutzen/Nutmutter Komplettarmatur



Beschreibung:

Kegelstutzen & Nutmutter nach DIN11851 mit geschupptem Schalenstutzen aus Edelstahl V4A inklusive Halbschalen nach EN 14420 aus Edelstahl, mit Schrauben und Muttern.
Die Schlauchverschraubung wird vor allem in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, um Schlauchleitungen mit festen oder mobilen Tanks, wie auch mit Behältern oder Pumpen zu verbinden.

Weitere Grössen auf Anfrage

Geltende Normen:

DIN11851, EN 14420

Technische Daten

Betriebsdruck:	25 bar bei 20°C
Werkstoff:	Edelstahl V4A

Nennweite	Schlauch Nennweite in mm	Klemmbereich in mm
15, Rd 34x1/8"	ID 13	24 - 26
20, Rd 44x1/6"	ID 19 / 20	30 - 33
25, Rd 52x1/6"	ID 25	36 - 39
32, Rd 58x1/6"	ID 32	43 - 46
40, Rd 65x1/6"	ID 38	50 - 52
40, Rd 65x1/6"	ID 38	53 - 56
40, Rd 65x1/6"	ID 38	53 - 56
50, Rd 78x1/6"	ID 50 / 52	60 - 63
50, Rd 78x1/6"	ID 50 / 52	63 - 67
65, Rd 95x1/6"	ID 63.5 / 65	78 - 82
75, Rd 110x1/4"	ID 75 / 76	89 - 93

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch