Dampf-Schalenstutzen/TC Komplettarmatur



Beschreibung:

Dampfarmatur mit Schalenstutzen / Schlauchstutzen und Tri-Clamp / Triclover (TC), inklusive Halbschalen nach EN 14423 / DIN 2826 aus Edelstahl mit Schrauben und Muttern.
Die Dampfarmatur mit Schalenstutzen und Tri-Clamp Anschluss, konfektionieren Sie mit den beigestellten Dampf-Halbschalen für den sicheren Betrieb mit Sattdampfanwendungen in Damfpschläuchen.

Geltende Normen:

EN 14423, DIN 2826, DIN 32676 Reihe A, B, C (siehe Tabelle unten)

Technische Daten

Betriebsdruck: 18 bar bei 20°C
Werkstoff: Edelstahl V4A (1.4571)

Nennweite	Schlauch Nennweite in mm	Tri-Clamp Dimension	Klemmbereich in mm
13	ID 13	TC-A (25/13.80)	24 - 26
13	ID 13	TC-A (34.0/16.0)	24 - 26
20	ID 19	TC-A (34.0/20.0)	32 - 34
40	ID 38	TC-A (50.5/38.0)	53 - 56
50	ID 51	TC-A (64.0/50.0)	67 - 69
25	ID 25	TC-B (50.5/29.7)	39 - 41
25	ID 25	TC-B (50.5/29.7)	39 - 41
40	ID 38	TC-B (64.0/44.3)	53 - 56
50	ID 51	TC-B (77.5/56.3)	67 - 69
25	ID 25	TC-C (50.5/22.1)	39 - 41

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch