Tri-Clamp Dichtung PTFE/VITON mit Kragen



Beschreibung:

Tri-Clamp (TC) Dichtung mit Haltekragen. Die Dichtung ist dank der speziellen Konstruktion sehr widerstandsfähig.
Durch den Viton-Kern wird die Neigung zum Kaltfluss unter mechanischer Belastung vermieden. Der weiche Viton-Kern ist mit hochwertigem PTFE ummantelt. Der Haltekragen bzw. Lippe, hält die Dichtung während der Montage/Demontage, auf der Triclamp Kupplung.

Geltende Normen:

FDA, USP Class VI, DIN 32676 Reihe A / Reihe B / Reihe C (siehe Tabelle unten)

Technische Daten

Betriebstemperatur:	-20°C bis +200°C
Werkstoff:	PTFE, FKM (Viton)

DN	Zoll	Tri-Clamp Dimension
10	1/4"	TC-B (25.0/14.0)
10	1/4"	TC-B (50.5/14.0)
15	1/2"	TC-B (50.5/18.1)
25	1"	TC-B (50.5/29.7)
65	2 1/2"	TC-B (91.0/72.1)
80	3"	TC-B (106.0/84.3)
25	1"	TC-C (50.5/22.1)
40	1 1//2"	TC-C (50.5/34.8)

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch