AUTOGUARD mit PFA Stutzen drehbar



Beschreibung:

AUTOGUARD Schlauchkupplung mit drehbarem, fest mit PFA ausgegossenem Schlauchstutzen, zur Montage mit Halbschalen nach DIN EN 14420-3 (DIN2817) oder Pressfassungen.
Der drehbare und mit reinem PFA umgossene Schlauchstutzen bietet bestmögliche Beständigkeit und Sicherheit im Betrieb mit aggressiven Gefahrenstoffen.
Die AUTOGUARD Klemmhebelkupplung, bietet grösstmöglichen Schutz gegen unbeabsichtigtes öffnen. Die Sicherungsstifte halten die Kupplung auch bei hohen Vibrationen und Erschütterungen geschlossen.
Die AUTOGUARD Kupplung ist kompatibel mit allen Kamlok Vaterteil (VT) Kupplungen nach DIN EN 14420-7.

Geltende Normen:

DIN EN 14420-7, DIN EN 14420-3 (DIN2817)

Technische Daten

Betriebsdruck:	25 bar
Werkstoff:	Edelstahl, PFA, CSM

Nennweite	Schlauch Nennweite in mm	Dichtungen
20	19	CSM
25	25	CSM
32	32	CSM
40	38	CSM
50	50	CSM Alternative Dichtungen auf Anfrage

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch