TUSILACQUA Trinkwasserschlauch



Beschreibung:

Der Trinkwasserschlauch ist zugelassen für die Versorgung von "Zapfstellen" für Trinkwasser und wird von Brunnenmeister in der Trinkwasserversorgung in Gemeinden und Kommunen für Notwasserleitungen eingesetzt. Ebenfalls ist der Schlauch für Schausteller, Camping, Fest und Eventveranstalter, Open Air, Caravan oder auf Booten empfohlen. Der TUSIL ACQUA ist geprüft nach den geltenden Normen für Trinkwasser und erfüllt die Anforderungen der UBA KTW-BWGL und WRAS (Wasser bis +85°C)

Einsatzbereich:

Zum Fördern von Lebensmittel/Trinkwasser für den statischen oder den mobilen Einsatz in der Pharma-, Biotech oder Lebensmittelindustrie.

Geltende Normen:

FDA 21CFR 177.2600, EN 1935/2004 CE, EN 2023/2006 GMP, UBA KTW-BWGL, DVGW W270, PHTALATES FREE (REACh)

Technische Daten

Innenschicht:	Silikon, weiss, glatt
Einlagen:	Textileinlagen
Aussenschicht:	Silikon, blau, glatt, stoffgemustert
Kennzeichnung:	Prägeband, weiss
Betriebstemperatur:	-60°C / +160°C
Betriebsdruck:	siehe Tabelle bei +20°C
Berstdruck:	3 x Betriebsdruck bei +20°C
Vakuum:	--

Dimension ID x AD In mm	Betriebsdruck in bar	Rollenlänge in Meter	Biegeradius in mm	Gewicht in kg / m
13 x 22	18	40	65	0.31
16 x 26	18	40	80	0.42
19 x 29	13	40	95	0.48
25 x 35	12	40	140	0.60
32 x 44	12	40	190	0.68
38 x 50	10	40	230	0.75
50 x 64	10	40	310	1.17

gemäss ISO 1307

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch