TUCHEM UPE CHEM



Beschreibung:

TUCHEM UPE CHEM, Chemie-, Saug- und Druckschlauch für den Einsatz vieler Chemikalien und chemischen Produkten, wie z.B. Lösungsmittel, Farben, Lacke, Säuren, Laugen und Erdölprodukte.
Dieser Chemieschlauch besitzt eine, nach FDA zugelassene Seele und kann somit auch als Lebensmittelschlauch eingesetzt werden.

Einsatzbereich:
Für den Einsatz vieler Chemikalien und chemischen Produkten, wie z.B. Lösungsmittel, Farben, Lacke, Säuren, Laugen und Erdölprodukte aber auch für Lebensmittel geeignet.

Geltende Normen:
EN12115, EN1935/2004, EN10/2011, EN1907/2006, TRbF 131/2,
ATEX Zone 0,1,2 und 20,21,22 der Gruppe IIA, IIB, IIC

Technische Daten

Innenschicht:	UPE, schwarz/weiss gesprenkelt (chips), glatt, elektrisch leitfähig
Einlagen:	Textileinlagen, verzinkte Stahldrahtspiralen
Aussenschicht:	EPDM, schwarz, glatt, stoffgemustert, elektrisch leitfähig
Kennzeichnung:	Prägeband, weiss, Farbkennung blau/weiss
Betriebstemperatur:	-35°C bis +100°C
Betriebsdruck:	16 bar
Berstdruck:	64 bar
Vakuum:	0.9 bar

Dimension ID x AD In mm	Rollenlänge im Meter	Biegeradius in mm	Gewicht in kg / m
13.0 x 25.0	40	70	0.65
19.0 x 31.0	40	90	0.75
25.0 x 37.0	40	155	0.92
32.0 x 44.0	40	200	1.10
38.0 x 51.0	40	240	1.39
50.0 x 66.0	40	330	2.30
63.5 x 79.5	40	415	3.09
75.0 x 91.0	40	500	3.58
100 x 116	40	600	4.63

gemäss ISO 1307

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch