TUFLUOR FLEX CHEM



Beschreibung:

Saug-und Druckschlauch, für Chemikalien und Lösungsmittel aber auch für Lebensmittel und Kosmetikas. Besonders geeignet in der Chemie-, Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie, wo eine hohe flexibilität aber auch hohe hygienische Anforderungen notwendig und gewünscht sind.
Hergestellt mit hochwertigen Elastomeren mit ausgezeichneten chemischen und mechanischen Eigenschaften.

Einsatzbereich:
Chemie-, Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie

Geltende Normen:
EN 1935/2004, EN 10/2011, USP Class VI, EN 1907/2006 (REACH), EN 2023/2006 (GMP), Toleranzen nach ISO 1307

Technische Daten

Innenschicht:	PTFE, weiss, glatt, Typ SC nach DIN 16643
Einlagen:	Textileinlagen mit Edelstahldrahtspirale
Aussenschicht:	EPDM, schwarz, glatt mit Stoffabdruck, elektrisch Leitfähig ($R<10^6\ \Omega$)
Kennzeichnung:	Name, blau, weiss, rot
Betriebstemperatur:	-40°C / +150°C
Betriebsdruck:	16 bar
Berstdruck:	64 bar
Vakuum:	0.9 bar

Dimension ID x AD In mm	Rollenlänge im Meter	Biegeradius in mm	Gewicht in kg / m
25 x 40	40	70	1.13
38 x 56	40	140	1.99
50 x 71	40	200	3.13
gemäss ISO 1307			

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch