TUFLUOR FLEX CHEM FULL CONDUCTIVE



Beschreibung:

Besonders geeignet in der Chemie-, Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie, wo eine hohe flexibilität aber auch hohe hygienische Anforderungen notwendig und gewünscht sind.
Hergestellt mit hochwertigen Elastomeren mit ausgezeichneten chemischen und mechanischen Eigenschaften.

Einsatzbereich:
Saug-und Druckschlauch, für Chemikalien und Lösungsmittel aber auch für Lebensmittel und Kosmetikas.

Geltende Normen:
EN 1935/2004, EN 10/2011, USP Class VI, EN 1907/2006 (REACH),
EN 2023/2006 (GMP), Toleranzen nach ISO 1307

Technische Daten

Innenschicht:	PTFE, schwarz, glatt, Typ SC, gemäss EN 16643:2016, elektrisch leitfähig
Einlagen:	Textileinlagen, Edelstahldrahtspirale
Aussenschicht:	EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
Kennzeichnung:	Prägeband, weiss, Farbkennung blau/weiss/rot
Betriebstemperatur:	-40°C bis +150°C
Betriebsdruck:	16 bar
Berstdruck:	64 bar
Vakuum:	0.9 bar

Dimension ID x AD In mm	Rollenlänge im Meter	Biegeradius in mm	Gewicht in kg / m
25 x 40	40	70	1.13
38 x 56	40	140	1.99
50 x 71	40	200	3.13

gemäss ISO 1307

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch