TUFOOD FAT 16



Beschreibung:

TUFOOD FAT 16, Saug- und Druckschlauch, ist ein ausgesprochen hochwertiger Lebensmittelschlauch der die üblichen Druckwerte der meisten Lebensmittel-schläuche übertrifft. Mit 16 bar Betriebsdruck und 48 bar Berstdruck lehnt sich der Schlauch an die EN12115 an und wird überall dort bevorzugt eingesetzt, wo druckstösse durch Ventile, Klappen oder Pumpen entstehen.

Einsatzbereich:
Saug- und Druckförderung von Lebensmitteln wie z.B. Wein, Bier, Milch, Öl und Saft. Eignet sich besonders zur Ausrüstung von Prozessanlagen in der Lebensmittelindustrie.

Geltende Normen:

EU 1935/2004, EU 2023/2006, FDA 21CFR 177.2600, BfR XXI Kat. 2

Technische Daten

Innenschicht:	NBR, weiss, glatt
Einlagen:	Synthetische Einlagen, verzinkte Drahtspirale
Aussenschicht:	NBR, blau, glatt mit Stoffabdruck
Kennzeichnung:	Prägeband, weiss
Betriebstemperatur:	-25°C bis 100°C
Betriebsdruck:	16 bar
Berstdruck:	48 bar
Vakuum:	0.9 bar

Dimension ID x AD In mm	Rollenlänge im Meter	Biegeradius in mm	Gewicht in kg / m
19 x 31	40	65	0.75
25 x 37	40	90	0.89
32 x 44	40	125	1.09
40 x 54	40	160	1.51
50 x 66	40	220	2.16

gemäss ISO 1307

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch