VAPORCLEAN CT Dampf- und Heisswasserschlauch



Beschreibung:

Der VAPORCLEAN CT Dampf- und Heisswasserschlauch ist ein robuster und hochwertiger Reinigungsschlauch für die Lebensmittelindustrie.
Die Konstruktion ist äusserst formstabil, wodurch der Schlauch auch bei heissen Temperaturen seine Form behält.

Einsatzbereich:
Zur Reinigung von Produktionsanlagen und Böden in der Lebensmittelindustrie.

Geltende Normen:
EU 1935/2004, FDA 21CFR 177.2600, BfR XXI Kat. 2

Technische Daten

Innenschicht:	NBR, weiss, glatt
Einlagen:	Textileinlagen
Aussenschicht:	NVC, blau, glatt
Kennzeichnung:	Kennstreifen, weiss
Betriebstemperatur:	-35°C bis +100°C (Medium Wasser, 30 bar), bis +164°C (Medium Dampf, 6 bar)
Betriebsdruck:	30 bar bei +20°C
Berstdruck:	90 bar bei +20°C
Vakuum:	--

Dimension ID x AD In mm	Rollenlänge im Meter	Biegeradius in mm	Gewicht in kg / m
13 x 23	60	75	0.35
19 x 31	40	105	0.60
25 x 39	40	120	0.80
gemäss ISO 1307			

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch