AUTOLOK drehbar PTFE Stutzen



Beschreibung:

AUTOLOK Schlauchkupplung mit drehbarem PTFE Schlauchstutzen.
Der drehbare Stutzen bietet bestmögliche Beständigkeit und Sicherheit im Betrieb mit aggressiven Gefahrenstoffen. Der Schlauchnippel wird aus leitfähigem, schwarzem PTFE geliefert und hat den Vorteil, dass die Kupplung frei rotieren und vor dem Kuppeln wunschgemäss positioniert werden kann. Damit verhindern Sie Torsion auf dem Schlauch und fördern eine ergonomische Arbeitsweise.

Sicherheitshinweis:
Siehe auch AUTOGUARD. Die dritte Generation der bekannten Klemmhebel-kupplung für grösstmöglichen Schutz vor Verletzungen, Havarien und Unfällen.

Geltende Normen:

DIN EN 14420-7

Technische Daten

Betriebsdruck:	25 bar bei 20°C
Werkstoff:	Edelstahl, PTFE, CSM

Nennweite	Schlauch Nennweite in mm	Dichtungen
20	19	CSM
50	16	CSM
50	19	CSM

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch