MILKFLEX FAT



Beschreibung:

MILKFLEX FAT 6, Saug- und Druckschlauch, ist ein hochwertiger Milch-Sammelwagenschlauch.
Der Schlauch eignet sich besonders zur Ausrüstung von Entladestationen, stationären Verarbeitungs und Abfüllanlagen sowie für Silofahrzeuge, Tankfahrzeuge, Milchsammelfahrzeuge, Milchsammelwagen und Anhänger als Sammelwagen für flüssige und fetthaltige Lebensmittel.

Einsatzbereich:
Milch-Sammelwagenschlauch für Saug- und Druckförderung von fetthaltigen Lebensmitteln.

Geltende Normen:

EU 1935/2004, EU 2023/2006, FDA 21CFR 177.2600, BfR XXI Kat. 2

Technische Daten

Innenschicht:	NBR, weiss, glatt
Einlagen:	Textileinlagen, verzinkte Stahldrahtspirale
Aussenschicht:	Naturkautschuk, glatt, blau, stoffgemustert
Kennzeichnung:	Prägeband, weiss
Betriebstemperatur:	-25°C bis +100°C
Betriebsdruck:	6 bar bei +20°C
Berstdruck:	18 bar bei +20°C
Vakuum:	0.9 bar bei +20°C

Dimension ID x AD In mm	Rollenlänge im Meter	Biegeradius in mm	Gewicht in kg / m
25 x 36	40	75	0.86
32 x 43	40	95	1.06
38 x 50	40	115	1.32
51 x 63	40	190	1.71

gemäss ISO 1307

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch