TUFOOD EPDM



Beschreibung:

Der Schlauch eignet sich besonders für Prozessanlagen wo eine erhöhte Temperaturbeständigkeit gefordert ist.
Nicht geeignet für fetthaltige Lebensmittel.

Einsatzbereich:

Saug- und Druckförderung für Lebensmitteln wie z.B. Wein, Bier, Glukose.

Geltende Normen:

EN 1935/2004, FDA 21CFR 177.2600, BfR XXI Kat. 2, EN 1907/2006 (REACH)

Technische Daten

Innenschicht:	EPDM, weiss, glatt
Einlagen:	Textileinlagen, verzinkte Stahldrahtspiralen
Aussenschicht:	EPDM, rot, glatt mit Stoffabdruck
Kennzeichnung:	Kennstreifen, weiss
Betriebstemperatur:	-40°C bis +120°C
Betriebsdruck:	10 bar
Berstdruck:	30 bar
Vakuum:	0.9 bar

Dimension ID x AD In mm	Rollenlänge im Meter	Biegeradius in mm	Gewicht in kg / m
25.0 x 37.0	40	85	0.87
32.0 x 44.0	40	115	1.06
38.0 x 51.0	40	150	1.34
51.0 x 64.0	40	210	1.72
63.5 x 77.5	40	265	2.59

gemäss ISO 1307

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch