Schalenstutzen DIN11851 Gewindestutzen



Beschreibung:

Milchrohrverschraubung Gewindestutzen (VT) nach DIN 11851 mit geschupptem Schalenstutzen aus Edelstahl und NBR Dichtung.
Die Schlauchverschraubung wird vor allem in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, um Schlauchleitungen mit festen oder mobilen Tanks, wie auch mit Behältern oder Pumpen zu verbinden. Zur Schlauchkonfektionierung sind Halbschalen / Spannschalen aus Aluminium oder Edelstahl nach EN 14420 zu verwenden.

Geltende Normen:

DIN 11851, EN 14420

Technische Daten

Betriebsdruck:	25 bar bei 20°C
Werkstoff:	Edelstahl V4A, NBR

Nennweite	Schlauch Nennweite in mm
DN 19, Rd 44x1/6"	ID 19.0
DN 25, Rd 52x1/6"	ID 25.0
DN 32, Rd 58x1/6"	ID 32.0
DN 40, Rd 65x1/6"	ID 38.0
DN 40, Rd 65x1/6"	ID 40.0
DN 50, Rd 78x1/6"	ID 50.0
DN 65, Rd 95x1/6"	ID 63.5
DN 80, Rd 110x1/6"	ID 75.0
DN 100, Rd 130x1/4"	ID 102.0

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch